Crane #		202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222
In Service Date		2026	2024	2018	2018	2018	2010	2010	2010	2007	2007	2026	2021	2021	2021	2023	2023	2023	2024	2024	2026	2026
Manufacturer		ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC	ZPMC
Capacity LTs	Spreader Bar (Single/Twin)	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65	50/65
	Cargo Beam	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	Offset Bar																					
Container Count Across		22	22	22	22	22	22	22	22	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Length of Boom Outreach (ft)		211	211'	211'	211'	211'	211'	211'	211'	178'	178'	211	211'	211'	211'	211'	211'	211'	211'	211'	211	211
Distance from waterside gantry rail to waterside edge of fender		25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'	25'
Height of water to dock (Mean Low Water) ft		18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'	18'
Height of water to dock (Mean High Water) ft		15	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15'	15	15
Height of Spreader to Dock (ft)		158'	158'	144'	144'	144'	120'	120'	120'	120'	120'	158'	158'	158'	158'	158'	158'	158'	158'	158'	158'	158'
Height of Spreader to Bottom Limit		218'	218'	204'	204'	204'	180'	180'	180'	180'	180'	218'	218'	218'	218'	218'	218'	218'	218'	218'	218'	218'
Height of Boom to Dock ft		176'	176'	162'	162'	162'	150'-11"	150'-11"	150'-11"	150'-11"	150'-11"	176'	176'	176'	176'	176'	176'	176'	176'	176'	176'	176'
Height of Boom to Water ft		194'	194'	177'	177'	177'	166'	166'	166'	166'	166'	194'	194'	194'	194'	194'	194'	194'	194'	194'	194'	194'
Height Under Beam ft		55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'
Overall Length ft		465'	465'	484'	484'	484'	481'	481'	481'	453'	453'	465'	464'	464'	464'	465'	465'	465'	465'	465'	465'	465'
Width Between Legs ft		55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'	55'
Width bumper to bumper ft		88'-7'	88'-7"	88'-7"	88'-7"	88'-7"	88'-7"	88'-7"	88'-7"	88'-6"	88'-6"	88'-7'	88'-6"	88'-6"	88'-6"	88'-6"	88'-6"	88'-6"	88'-7"	88'-7"	88'-7'	88'-7'
Rail Gauge ft		100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'	100'
Back Reach Distance ft		75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'	75'
Wharf Crane Mobility - center of crane		2145'-3650'	2246' - 3750'	2338' - 3850'	2429' - 3950'	2521' - 4050'	2612' - 4110'	2705' - 5125'	2890' - 5730'	3225' - 5830'	3316' - 6119'	3412' - 6212'	3504' - 6306'	3595' - 6398'	3687' - 6492'	4775' - 7263'	4866' - 7354'	4958' - 7455'	5050' - 7537	5162' - 7627		